

外副管設置工事数量集計表

工 種	名称・規格	単位	内 訳		計	摘 要
			副管径φ150mm			
外副管 設置箇所数 副管材料 φ150mm		箇所	1		1	
	副管高 h=3.75	箇所	1			
	プレシーエンド直管 φ150×4.00m	m	3.75		3.75	
		本	1.00			3.75/4.00=本
	副管用90°支管 φ200×φ150mm	個	1		1	
	接着受口カラー φ150mm	個	1		1	
	90°曲管（接着） φ150mm	個	1		1	
副管設置材料			0.395	0.395		=0.35×0.35×3.75−0.152×π/4×2.995−0.22×π/4×0.35
	コンクリート	m3				
	型枠	m2	3.94		3.94	

6. 付帯工

付帶工集計表

[illegible]

舗装面積算出根拠

舗装種別	舗装切斷 20cmまで)		一次復旧 A1			舗装版破砕 t=5cm (m ²)	アスファルト処分 10DT BH積込(m ³)	備 考
	一次 (m)	仮舗装工 (m ²)	路盤工 (m ²)	基層工 (m ²)				
一般町道	本管部	182.0	72.80			72.80	3.64	
一般町道	立坑部	7.29	4.01	4.01		4.01	0.20	
一次復旧								

ケーシング呼び径φ 2000

舗装切斷 0.911 ×

舗装取り壊し 1/2×0.911×2.200/2×8

ガラ処分 4.008 ×

+0.2mの内接円を形成する8角形状

※推進工法用設計積算要領-推進工法用立坑編-P.83 より

8 = 7.288 m2

= 4.008 m2

= 0.2 m3

2. 单独路線

2-1. PRP ϕ 150mm開削工

水替え区間集計表（土留め工別）
 本管径 PRPφ 150mm 第 R6-2 工区

工 種	名称・規格	単位	水 替 え 区 間				摘 要
			地下水無し	ポンプ強制排水	ウエルポイント排水	計	
土 留 工	素掘り						
	H=1.5m 1 段支保	m					
	H=2.0m 1 段支保	m		52.50		52.50	
	H=2.5m 1 段支保	m					
	H=2.5m 2 段支保	m					
	H=3.0m 2 段支保	m					
	H=3.5m 2 段支保	m					
	H=4.0m 2 段支保	m					
	H=4.0m 3 段支保	m					
	計	m		52.50		52.50	
	軽量鋼矢板 設置・撤去工						
	(B=33cm)						

管 布 設 工 數 量 計 算 書

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-13)

PRP© 150 mm

第 R6-2 工区

(7)

1)

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

(1/1)

第 R6-2 工区

PRP© 150 1111

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管

[illegible]

(1/1)

PRP® 150 mm

上野千鶴子「田舎のブルジョア」

計	
小計	

2-2. 付帯工

表計集工帶付

[illegible]

鋪裝面積算出根拠

[illegible]